


# ZBROJENIE PŁYTY GÓRA / DÓŁ



- UWAGA:**
- W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub o słabszych parametrach niż założono w obliczeniach należy wykonać wymianę gruntów na pospółkę budowlaną o stopniu zagęszczenia min.  $I_d=0,6$ . Pospółkę należy zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30cm.
  - Podczas prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe
  - W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
  - Wykopu fundamentowego nie można pozostawiać niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów.
  - Przed przystąpieniem do betonowania fundamentów należy przyspawać do zbrojenia uzium od instalacji odgromowej

## OZNACZENIA OPISU PRĘTA

ILOŚĆ PRĘTÓW [szt]  
ŚREDNICA PRĘTA [mm]  
ROZSTAW PRĘTÓW [cm]  
AA#B/CC, L=DDD  
DŁUGOŚĆ PRĘTA [cm]

**PŁYTA GR. 22cm**  
**BETON KLASY C 20/25**  
**STAL A-III**  
**OTULINA OD BOKÓW 5CM**  
**OTULINA OD SPODU 7CM**  
**OTULINA OD GÓRY 5CM**

<b>Zadanie:</b>				Numer rysunku:
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karsko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogródek Pomorski połączona z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych				K 1
<b>Adres:</b>				
Dz. o nr. ewid. gr. 761/5 obręb Karsko TERYT: 32.1005_2.0006.761/5				
<b>Nazwa rysunku:</b>				Skala:
RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ				
<b>Inwestor:</b>				1:50
Gmina Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski				
	IMIE I NAZWISKO	DATA:	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS:
KONSTRUKCJA PROJEKTANT:	PAWEŁ KOZANECKI	LUTY 2022	ZAP/0147/PBK/19 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	