


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:39

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	201	143	239	0.714
Podłoga	20	201	139	239	0.690
Sufit	70	64	50	75	0.775
Ściany (4)	50	157	58	265	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUXIONA 19.3088.0009.34 METEOR LUX LED 5200 OPAL E 840 (1.000)	4281	5234	28.0
W sumie:			8562 W	sumie: 10468	56.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.77 \text{ W/m}^2 = 1.88 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 14.85 m^2)